

Capatect Sturzeckwinkel*

Vorgeformter Gewebezuschnitt für Diagonal- und Inneneckarmierung an Öffnungsecken.




Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Vorgeformtes Glasgewebeprofil für den gleichzeitigen Einsatz als Inneneck- wie auch als Diagonalbewährung.				
Eigenschaften	■ Alkalibeständig ■ Schiebefest ■ Hoch zugfest ■ Weichmacherfrei				
Technische Daten	■ Maschenweite 4 x 4 mm ■ Ausladung: 10 cm / 20 cm / 30 cm				
Lagerung	Die Lagerung muss vor extremen Witterungseinflüssen (Regen, Hitze, Frost usw.) geschützt erfolgen. Bei gebogen gelagerten Sturzeckwinkel können bleibende Verformungen am Glasgewebe entstehen. Diese Verformungen werden durch anhaltende Sonnenbestrahlung (Material wird aufgeheizt) zusätzlich begünstigt. Derart beschädigte Sturzeckwinkel dürfen nicht mehr verarbeitet werden!				
Artikelstamm	<table><tr><td>Gebindeeinheit</td></tr><tr><td>Capatect Sturzeckwinkel 10 cm</td></tr><tr><td>Capatect Sturzeckwinkel 20 cm</td></tr><tr><td>Capatect Sturzeckwinkel 30 cm</td></tr></table>	Gebindeeinheit	Capatect Sturzeckwinkel 10 cm	Capatect Sturzeckwinkel 20 cm	Capatect Sturzeckwinkel 30 cm
Gebindeeinheit					
Capatect Sturzeckwinkel 10 cm					
Capatect Sturzeckwinkel 20 cm					
Capatect Sturzeckwinkel 30 cm					

Verarbeitung

Verarbeitung	Der Capatect Sturzeckwinkel wird vor der Flächenarmierung angebracht. Dazu den Sturzeckwinkel entsprechend der Laibungstiefe an der Ausladung kürzen. Die jeweilige systembezogene Armierungsmasse in Bahnenbreite des Capatect Sturzeckwinkels vollflächig auftragen. Den Capatect Sturzeckwinkel faltenfrei einlegen. Nachfolgend nass-in-nass so überspachteln, dass eine vollflächige Abdeckung des Capatect Glasgewebes sichergestellt ist. Auf eine Überlappung mit dem Kantenschutz bzw. der Fensteranschlussleiste und der Flächenarmierung von mindestens 10 cm muss geachtet werden. Generell hat unsere Verarbeitungsanleitung für Capatect Wärmedämm-Verbundsysteme und Zubehör Gültigkeit.
Mindestverarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen hinsichtlich der Armierungsmasse die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5° C absinken.



Niederlassungen und Verkaufsbüros: 3 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/Ibk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt