

Produktdatenblatt

uvex 3 asphaltpro 6559 1-3

Sicherheitstiefel DIN EN ISO 20345:2022 S3 FO HI HRO

Größen: 38 - 50 | Weiten: 10, 11, 12



EINSATZBEREICH

Schwere Anwendungen stellen umfangreiche Anforderungen durch externe Einflüsse auf den Sicherheitsschuh, dessen Haltbarkeit und Stabilität.

LAUFSOHLE

Hitze-, chemikalien-, und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle



- Dämpfende PU-Zwischensohle
- Antistatisch
- Hitzebeständigkeit +300°C und hitzeisolierend (**HRO, HI**)
- Sehr gute Rutschhemmung
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)

AUSSTATTUNG

Obermaterial	• Hydrophobiertes Glattleder • Wasserabweisend (WPA)
Futtermaterial	• Atmungsaktives Textilfutter (clima zone)
Verschluss	• Schnürsenkel
Fersenkorb	• Integrierter Fersenkorb aus MACSOLE®-Gummi für zusätzliche Stabilität im Schuh
Reflektierende Elemente	• Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss • Staublasche
Einlegesohle	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtrittshemmung	• Durchtrittshemmung aus Stahl

ZERTIFIKATE

uvex medicare	• Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen zertifiziert
---------------	---

NACHHALTIGKEIT

Recycelte/nachhaltige Materialien	• Brandsohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
-----------------------------------	---

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett	• 9459 7-9
Schnürsenkel	• Schwarz 9599922