AkzoNobel

Technisches Merkblatt

FASSADEN REINIGER BP[1]

Das Spezial-Reinigungsmittel für Fassadenflächen mit vorbeugendem Schutz



Spezial-Reiniger gegen biologischen Befall

I. WERKSTOFFBESCHREIBUNG

Herbol Fassaden Reiniger BP ist eine gebrauchsfertige, flüssige Reinigungslösung zur Entfernung von Pilzen, Grünbelägen, Algen und Schimmel sowie zur Vorbeugung gegen erneuten Befall.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

Art des Werkstoffes:	gebrauchsfertige, flüssige Reinigungslösung
Farbtöne:	farblos
Packungsgrößen:	10 l
Dichte:	ca. 1,00 kg/l
Zusammensetzung (gemäß VdL):	Wasser, Glykolether, quartäre Ammoniumsalze
Wirkstoffe:	enthält 0,4 % quartäre Ammoniumsalze. Bitte beachten Sie wegen des algiziden Wirkstoffes die Sicherheitsratschläge und Schutzvorschriften.
baua-Reg.-Nr.:	N-106028 CH-Zulassungs-Nr.: CHZN7030
Produkt-Code Farben und Lacke:	GD30
Verdünnungsmittel:	unverdünnt verarbeiten
Gefahrenkennzeichnung:	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: D +49 221-40067907 AT +43 810 500134

[1] Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Einfach verlässlich.
Herbol®

II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d. h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten sowie ÖNORM B 3430-1 Planung und Ausführung von Maler- und Beschichtungsarbeiten.
Lose Substanzen, Schmutz und organischen Bewuchs durch Nassreinigung (entsprechend behördlicher und/oder gesetzlicher Vorgaben) entfernen. Anschließend die Bereiche, wo der organische Bewuchs nicht vollständig entfernt werden konnte, mit Herbol Fassaden Reiniger BP in Lieferform mit einer Deckenbürste oder mit einem Niederdruck-Spritzgerät zweimal nass-in-nass, gleichmäßig und satt auftragen. Nach dem Auftragen muss Herbol Fassaden Reiniger BP mindestens 48 Stunden einwirken. Danach können die behandelten Flächen direkt überarbeitet werden. Ein separates nachwaschen ist bei Herbol Fassaden Reiniger BP nicht notwendig. In hartnäckigen Fällen können mehrere Anwendungen erforderlich sein.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Auftragsverfahren:	streichen, sprühen (mit Niederdruck-Sprühgerät). Bitte nutzen Sie je nach Verarbeitungsart die jeweilige Schutzausrüstung. **Bei Anwendung durch nicht berufsmäßige Verwender darf nur das Streichverfahren angewandt werden.**
Verarbeitung:	Herbol Fassaden Reiniger BP in Lieferform mit einer Deckenbürste oder mit einem Niederdruck-Spritzgerät zweimal nass-in-nass, gleichmäßig und satt auftragen. Nach der Behandlung der Oberfläche mit dem Herbol Fasadenreiniger BP kann nach 48 Stunden Trockenzeit die Überarbeitung erfolgen.
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und während der Trocknung
Trockenzeiten (bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte):	nach ca. 48 Stunden können die behandelten Oberflächen überarbeitet werden
Auftragsmenge:	200 ml/m^2 bei 2 Anwendungen (jeweils 100 ml/m^2)
Reinigung/Entsorgung:	Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit handelsüblichem Pinselreiniger, Kunstharzverdünnung oder Testbenzin. Reinigungsreste und Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei entsprechender Sammelstelle abgeben. Eingetrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttetes Material auffangen oder mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Bei der Verarbeitung im Sprüh-/Spritz-Verfahren: Nebelbildung und Overspray weitestgehend vermeiden und ggf. auffangen.
Lagerung:	Produkt in dicht verschlossenen Originalgebinden frostfrei bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + 30 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Mindesthaltbarkeit siehe Aufkleber.

III. Beschichtungsaufbauten

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

BESCHICHTUNGSAUFBAUTEN (FORTSETZUNG)

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrund-vorbereitungen:

Untergrund reinigen, nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Glatte und dichte Untergründe anschleifen und säubern. Pilz und Algen befallene Flächen gründlich reinigen und mit Herbol Fassaden Reiniger BP* behandeln (* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.). Nachputzstellen fachgerecht fluatieren.
Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren und/oder zwischenbeschichten. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und Lackierarbeiten sowie ÖNORM B 3430-1 Planung und Ausführung von Maler- und Beschichtungsarbeiten. Bei Feuchtigkeitsbelastung ist eine zügige Wasserabführung zu gewährleisten. Horizontale Flächen konstruktiv schützen. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Weiterer Beschichtungsaufbau:

Herbol Fassaden Reiniger BP* kann mit allen Herbol- und Sikkens-Fassadensystemen* überarbeitet werden. Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den Technischen Merkblättern der gewünschten Deckbeschichtung.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

WEITERE HINWEISE

Aufheizung:

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, aufgeheizten Untergründen, starkem Wind, Regen usw. auftragen. Falls erforderlich, Schutzmaßnahmen vornehmen.

Hinweis:

Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten.

Herbol Fassaden Reiniger BP
Fassadenfarben/Reiniger/Additive

Ausgabe: Dezember 2025
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
Tel. +41 469 67 00
mail@sikkens-center.ch

www.sikkens-center.ch

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tel. +43 810 500 13 4
Fax +43 662 489 89 11
herbol.at@akzonobel.com

www.herbol.at

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
D-50829 Köln
Tel. +49 221 4006-7907
Fax +49 221 4006-7917
info@herbol.de

www.herbol.de

Herbol

herbol_farben

Einfach verlässlich.

Herbol®