

# CapaWood® Classic

Die leichtgängige Holzlasur mit Hydroperl-Effekt.



## Produktbeschreibung

### Verwendungszweck / Eigenschaften

Lösemittelbasierte Mittelschichtlasur mit Filmschutz für die schnelle Überarbeitung bei der Renovierung von Holzoberflächen im Außenbereich.

Anwendbar auf begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen wie zum Beispiel:

- Holzhäuser
- Fassadenschalungen
- Untersichtschalungen
- Balkone

Nicht verwenden: Für Holz in dauerndem Erd- oder Wasserkontakt und für Holz, das in Kontakt mit unverpackten Lebens- oder Futtermitteln kommen kann. Nicht großflächig in Wohn- und Aufenthaltsräumen anwenden. Nicht für horizontale Oberflächen (z. B. Terrassenböden) geeignet.

### Eigenschaften

- Ideal für die Renovierung
- Hoher UV-Schutz
- Wasserabweisend
- Feuchtigkeitsregulierend
- Hydroperleffekt
- Witterungsbeständig
- Aromatenfreie Lösemittel
- Filmgeschützt

### Farbtöne

Standardfarbtöne:

- Farblos
- Kiefer
- Eiche
- Walnuss
- Nussbaum
- Ebenholz

Farbtöne gemäß CapaWood Classic Farbtonfächer und CapaWood Grey & Silver Farbtonfächer sowie weitere Farbtöne über ColorExpress tönbar. Die Farbtöne auf den CapaWood Farbtonfächern sowie diversen Farbtonvorlagen dienen nur als Hinweis. Im Zweifel eine Probebeschichtung durchführen. Holz eigenfärbung und Auftragsmenge beeinflussen den Farbton.

Musterflächen sind stets mit dem Originalprodukt und auf der originalen Holzoberfläche anzulegen, die auch bei der späteren Ausführung zum Einsatz kommt. Produkt- oder Untergrundabweichungen können trotz identischen Farbtons zu Farbunterschieden führen.

### Glanzgrad

Seidenmatt



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerung                   | <p>Der Glanzgrad kann in Abhängigkeit von der Holzoberfläche, Verbrauch und zu beschichtendem Holz variieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kühl und verschlossen lagern.</li> <li>■ Vor Frost und hohen Temperaturen schützen.</li> </ul> <p>Original verschlossene Gebinde sind mindestens 3 Jahre lagerstabil.</p> |
| Verpackung / Gebindegrößen | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard Farbtöne: 2,5 l, 5 l</li> <li>■ ColorExpress-Basis farblos: 0,7 l, 2,5 l, 5 l, 20 l</li> <li>■ ColorExpress-Basis Grey: 0,7 l, 2,5 l, 5 l</li> </ul>                                                                                                                               |

## Verarbeitung

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Untergründe               | Max. 18 % Holzfeuchte bei begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Bauteilen ÖNORM 3430/ gemäß BFS-Merkblatt 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Untergrundvorbereitung              | <p>Die Holzoberflächen müssen vor dem Beschichten von Staub, Schmutz, Harzgallen, Fetten, Ölen usw. gereinigt werden. Schleifstaub oder lose Reste von Altanstrichen gründlich abbürsten. Silikonreste führen zu Verlaufstörungen.</p> <table border="1"> <tr> <td>Tragende Holzbauteile</td><td>Müssen mit CapaWood Protect Primer IV imprägniert werden.</td></tr> <tr> <td>Unbeschichtete Holzbauteile</td><td>Glatte und gehobelte Holzoberflächen gründlich reinigen. Austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen. Bei Bedarf in Faserrichtung schleifen. Rohes Holz im Außenbereich soll unmittelbar bevor es der Witterung (UV-Strahlung, Niederschlag, Wind) ausgesetzt wird, beschichtet werden.</td></tr> <tr> <td>Beschichtetes Holz/Wartungsanstrich</td><td>Nicht tragfähige Altbeschichtungen bis auf das Holz vollständig entfernen. Festhaftende Altbeschichtungen anschleifen, reinigen und auf Verträglichkeit mit CapaWood Classic prüfen.</td></tr> <tr> <td>Maseriersystem auf Altholzflächen</td><td>Zur Erzielung eines gleichmäßigen Erscheinungsbildes abgewitterter Holzoberflächen. Untergrundvorbereitung entsprechend Wartungsanstrich. Je nach Schadensbild, 1-2 x mit CapaWood RenoTech Maserierfarbton (entspricht Palazzo 205) beschichten. Für den Maserungseffekt (Maseriersystem) ist nachfolgend ein zweimaliger Anstrich mit CapaWood Classic im gewünschten Farbton erforderlich.</td></tr> </table> | Tragende Holzbauteile | Müssen mit CapaWood Protect Primer IV imprägniert werden.                 | Unbeschichtete Holzbauteile | Glatte und gehobelte Holzoberflächen gründlich reinigen. Austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen. Bei Bedarf in Faserrichtung schleifen. Rohes Holz im Außenbereich soll unmittelbar bevor es der Witterung (UV-Strahlung, Niederschlag, Wind) ausgesetzt wird, beschichtet werden. | Beschichtetes Holz/Wartungsanstrich | Nicht tragfähige Altbeschichtungen bis auf das Holz vollständig entfernen. Festhaftende Altbeschichtungen anschleifen, reinigen und auf Verträglichkeit mit CapaWood Classic prüfen. | Maseriersystem auf Altholzflächen | Zur Erzielung eines gleichmäßigen Erscheinungsbildes abgewitterter Holzoberflächen. Untergrundvorbereitung entsprechend Wartungsanstrich. Je nach Schadensbild, 1-2 x mit CapaWood RenoTech Maserierfarbton (entspricht Palazzo 205) beschichten. Für den Maserungseffekt (Maseriersystem) ist nachfolgend ein zweimaliger Anstrich mit CapaWood Classic im gewünschten Farbton erforderlich. |
| Tragende Holzbauteile               | Müssen mit CapaWood Protect Primer IV imprägniert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unbeschichtete Holzbauteile         | Glatte und gehobelte Holzoberflächen gründlich reinigen. Austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen. Bei Bedarf in Faserrichtung schleifen. Rohes Holz im Außenbereich soll unmittelbar bevor es der Witterung (UV-Strahlung, Niederschlag, Wind) ausgesetzt wird, beschichtet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschichtetes Holz/Wartungsanstrich | Nicht tragfähige Altbeschichtungen bis auf das Holz vollständig entfernen. Festhaftende Altbeschichtungen anschleifen, reinigen und auf Verträglichkeit mit CapaWood Classic prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maseriersystem auf Altholzflächen   | Zur Erzielung eines gleichmäßigen Erscheinungsbildes abgewitterter Holzoberflächen. Untergrundvorbereitung entsprechend Wartungsanstrich. Je nach Schadensbild, 1-2 x mit CapaWood RenoTech Maserierfarbton (entspricht Palazzo 205) beschichten. Für den Maserungseffekt (Maseriersystem) ist nachfolgend ein zweimaliger Anstrich mit CapaWood Classic im gewünschten Farbton erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Auftragsverfahren                   | <p>Vor Gebrauch gut aufrühren, unverdünnt anwenden und nicht mit anderen Produkten mischen.</p> <table border="1"> <tr> <td>Neues Holz</td><td>Mindestens zweimal unverdünnt streichen. Erstauftrag allseitig ausführen.</td></tr> <tr> <td>Wartungsanstriche</td><td>1 – 2 x unverdünnt streichen. Zwischenschleifen nach dem ersten Auftrag, nur wenn unbedingt erforderlich. Schleifstaub nicht einatmen.</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Neues Holz            | Mindestens zweimal unverdünnt streichen. Erstauftrag allseitig ausführen. | Wartungsanstriche           | 1 – 2 x unverdünnt streichen. Zwischenschleifen nach dem ersten Auftrag, nur wenn unbedingt erforderlich. Schleifstaub nicht einatmen.                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Neues Holz                          | Mindestens zweimal unverdünnt streichen. Erstauftrag allseitig ausführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wartungsanstriche                   | 1 – 2 x unverdünnt streichen. Zwischenschleifen nach dem ersten Auftrag, nur wenn unbedingt erforderlich. Schleifstaub nicht einatmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verbrauch                           | <p>Streichauftrag auf gehobelten Holzoberflächen:<br/>Ca. 50 – 70 g/m<sup>2</sup>;<br/>Ca. 55 – 75 ml/m<sup>2</sup></p> <p>Verbrauch Streichauftrag auf sägerauen Holzoberflächen:<br/>Ca. 100 – 140 g/m<sup>2</sup><br/>Ca. 110 – 145 ml/m<sup>2</sup></p> <p>Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verarbeitungs- und Trockenzeit      | <p>Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit: Trocknung/Trockenzeit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Griffest: ca. 4 – 6 Stunden</li> <li>■ Zweiter Auftrag: ca. 6 – 8 Stunden Zwischentrockenzeit</li> <li>■ Regenfest: ca. 12 Stunden</li> </ul> <p>Die Trockenzeiten sind stark abhängig von der Aufbringmenge und den Trocknungsbedingungen. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit oder geringem Luftwechsel, z. B. durch dichte Lagerung der Bauteile auf Hordenwagen verzögert sich die Trocknung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Werkzeuge                           | Am besten eignen sich für den Auftrag Pinsel mit vollsynthetischen Borstenmischungen oder Chinaborste und rostfreiem Stahl (z.B. Storch ClassicTOP oder ClassicSTAR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Werkzeugreinigung                   | Werkzeug nach Gebrauch mit Kunstharzverdünnung oder Universalverdünnung (z.B. Caparol AFVerdünnern) reinigen und entsprechend dem Sicherheitsdatenblatt entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Hinweise

Rohes Holz im Außenbereich muss unmittelbar nachdem es der Witterung (UV-Strahlung, Niederschlag, Wind) ausgesetzt wurde, beschichtet werden. Ansonsten ist mit verminderter Anstrichhaftung, verursacht durch eine sich bildende Trennschicht, zu rechnen. Der Grad der Problematik dieser Trennschicht kann mit baustellenüblichen Prüfungen nicht ermittelt werden.

Verlängerung der Haltbarkeit von beschichteten Holzfassaden:

- Fehler im konstruktiven Holzschutz können durch einen Anstrich nicht behoben werden.
- An stark bewitterten Fassadenflächen ist die Verwendung von Rift- und Halbriftbrettern unbedingt zu empfehlen, da es bei Fladerbrettern im Zuge der Bewitterung zum Ablösen der obersten Holzschichten an der Oberfläche und somit zu großflächigen Beschichtungsschäden kommt.
- Eine senkrecht montierte Fassadenschalung ist gegenüber einer waagrechten Schalung zu bevorzugen.
- Bei Fassadenschalungen sind sägeraue Oberflächen gehobelten vorzuziehen. Besonders bei dichten Holzarten wie z.B. Lärche oder Tropenhölzern, sollte eine sägeraue, geschliffene oder eine geriffelte Oberfläche gewählt werden, um die Haftung der Lasur zu verbessern.

Weitere Informationen zum Thema Holzschutz und Wartungsintervalle entnehmen Sie dem CapaWood® Protection Planner.

## Chemikalienrechtliche Bestimmungen

## Hinweise

Technische Information: CapaWood® Classic, Stand: 09 / 2026

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

### Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.