

Thix macht den Unterschied.
Jetzt auch bei Jansen. In Perfektion.

**DENK
BUNT
DENK
JANSEN**



Mit der Leidenschaft für den perfekten Schutz.
Für echte Holzliebhaber. Und deren beständigsten
Werke. Das neue Protect-Gel – damit Holz so lebendig
bleibt, wie es ist.



Schütze, was du liebst: Holz liegt im Trend

Der Werkstoff Holz wird immer beliebter – bei Neubauten, ebenso wie im Renovierungsbereich. Neben gesundheitlichen und ökologischen Aspekten punktet er mit einer warmen, hochwertigen Optik. Klimaveränderungen und Witterungseinflüsse, wie zunehmende Sonneneinstrahlung und Trockenheit, bringen ihn jedoch an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Für den perfekten UV-Schutz mit Langzeitwirkung hat Jansen jetzt Protect-Gel als filmbildende Mittelschichtlasur entwickelt, die die Schönheit von Holzbauten in Szene setzt. Mit mikronisierten Eisenoxidpigmenten und einer optimalen Thixotropie verlängert es nicht nur spürbar die Abstände zwischen Renovierungsintervallen, sondern ermöglicht sogar ein nahezu tropffreies Überkopf-Arbeiten – zum Beispiel an Dachuntersichten.

Anwendungsbereich

Das Ein-Topf-System ist bereits gebrauchsfertig eingestellt und eignet sich für Neu- und Überholungsanstriche auf rohen, abgewitterten, lasierten und farblos lackierten Holzflächen. Jansen Protect-Gel kann auf maßhaltige Holzbauteile (Fenster, Türen) und begrenzt maßhaltige Holzbauteile (Dachuntersichten, Fassadenverkleidungen, Holzdecken, Pergolen, Gartenhäuser, Vollholzhäuser, Balkonverkleidungen, Carport, Geländer) aufgebracht werden.

Verwendung

Außen und Innen



Im Überblick

Produkteigenschaften

Das offenporige, lösemittelhaltige Material ist tropfgehemmt, dringt tief in die Holzfläche ein und ist problemlos über Kopf zu verarbeiten. Es hat eine exzellente Kantenabdeckung und ist äußerst strapazierfähig, blockfest, wetterbeständig, biozidfrei und bietet durch den Einsatz mikronisierter Eisenoxidpigmente einen hohen UV-Schutz.

Farbtöne

Farblos*,
Kiefer,
Altkiefer,
Eiche-Hell,
Eiche-Dunkel,
Teak,
Mahagoni,
Nussbaum,
Palisander,
Esche,
Weiß



Glanzgrad

Seidenglänzend

Packungsgrößen

750 ml, 2,5 l, 5 l (nur in farblos erhältlich)

Trocknung

(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit), staubtrocken: nach 5-6 Stunden, überstreichbar: nach Trocknung über Nacht, durchgetrocknet: nach 24 Stunden

Ergiebigkeit

ca. 10-12 m²/l pro Anstrich, je nach Untergrund

* Durch die fehlenden Farbpigmente sollte Protect-Gel farblos außen nur in Verbindung mit einer farbigen Lasur verwendet werden, da sonst kein UV-Schutz möglich ist.





Thix macht den Unterschied.
Jetzt auch bei Jansen. In Perfektion.

Mit der Leidenschaft für den perfekten Schutz.
Für echte Holzliebhaber. Und deren langlebigsten Werke.
Das neue Protect-Gel - damit Holz so lebendig bleibt, wie es ist.

Protect-Gel – jetzt bei Ihrem Händler!



Denk bunt

Aus bestehenden Denkmustern und Routinen ausbrechen und das Bewährte hinterfragen. Zuhören, Beobachten und Ausprobieren. Das ist unser Handwerkszeug, um Probleme zu verstehen und neue Ideen zu entwickeln. Viele sagen dazu Design Thinking. Wir sagen einfach: Denk bunt!

Ihr Großhändler _____

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / 53474 Ahrweiler
Tel.: +49 2641 3897-0 / Fax: +49 2641 3897-28 / verkauf@jansen.de
www.jansen.de